

# ELKATO



## سويچ الكاتو

EL-1SB0620BP-75W



ELKATO

مدل	EL-1SB0620BP-75W
تصویر محصول	
شرح محصول	PoE Switch-8 ports Switch with 6 100M PoE ports & 2 100M uplink ports
پورت شبکه	8 RJ45
پورت POE	6, 100Mbps; RJ45 ports
پورت UPLINK	2, 100Mbps
نشانگر برق	چراغ روشن: دستگاه روشن چراغ خاموش: دستگاه خاموش
نشانگر VLAN	چراغ سبز روشن: VLAN روشن چراغ خاموش: حالت عادی
پروتکل شبکه	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af
ظرفیت سوئیچینگ	1.6 Gbps Full duplex
نرخ ارسال داده	0.1488Mpps/port
حالت فوروارد (Forwarding Mode)	Store-and-forward
تعداد آدرس MAC	2K
پشتیبانی از Vlan	Yes
نگهبان (Watchdog)	Yes
پروتکل ها POE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
منبع تغذیه PoE	1/2(+),3/6(-)
فاصله انتقال	0-100m/100Mbps,0-250m/10Mbps after used Exten function
ویژگی	All ports support MDI/MDIX
منبع تغذیه	DC:52V×1.25A
مصرف برق	Per ≤ Max:30W & Whole ≤ 75W
محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD)	Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV
شرایط کاری	-10°C-55°C
ابعاد	202*140*45mm (L*W*H)
وزن	0.75kg
فن	بدون فن

# ELKATO



سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SBO620BP-75W سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 6 پورت اترنت تطبیقی 10/100 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 100 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از صاعقه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

## کاربردها



