

ELKATO



سويچ الكاتو

EL-1SG0800GN

NETWORK
Switch

ELKATO

| مدل | EL-1SG0800GN |
|---|---|
| تصویر محصول |  |
| شرح محصول | 8 Port Ethernet switch |
| پورت شبکه | 8 RJ45 @ 1000Mbps |
| پورت POE | N/A |
| پورت UPLINK | N/A |
| نشانهگر برق | N/A |
| نشانهگر VLAN | N/A |
| پروتکل شبکه | IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/FX |
| ظرفیت سوئیچینگ | 16 Gbps (Full duplex) |
| ظرفیت بافر | 448K |
| حالت فوروارد (Forwarding Mode) | Store-and-forward |
| تعداد آدرس MAC | 2K |
| پشتیبانی از Vlan | N/A |
| نگهبان (Watchdog) | N/A |
| پروتکل ها POE | N/A |
| منبع تغذیه PoE | N/A |
| فاصله انتقال | ALL Port:Max100m |
| ویژگی | All ports support MDI/MDIX |
| منبع تغذیه | DC:5V×1A |
| مصرف برق | 1.8W ~4W |
| محافظت در برابر تخلیه های الکترواستاتیک (ESD) | Air discharge: 1.5KV / Contact discharge: 1.5KV |
| شرایط کاری | -10°C-55°C |
| ابعاد | 140*52*28mm (L*W*H) |
| وزن | 0.30kg |
| فن | بدون فن |

ELKATO



سوئیچ های مدیریت نشده سری EL-1SG0800GN سوئیچ اترنت سریع هستند که برای محیط هایی مانند مدارس، خانه های مسکونی شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط طراحی شده اند. دارای 8 پورت اترنت تطبیقی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه است. همه پورت ها از انتقال (Wire speed) پشتیبانی می کنند و سرعت داده تا 1000 مگابیت در ثانیه است. حفاظت از ضربه 4K برای اطمینان از عملکرد امن و پایدار وجود دارد. همچنین این دستگاه از قابلیت MDI/MDIX بصورت خودکار نیز پشتیبانی می کند. برای استفاده هیچ تنظیماتی مورد نیاز نیست. به محض اینکه آن را روشن کنید، فوراً می توان از آن استفاده کرد.

کاربردها



